

重新開放前 恢復建築物的正常水質

核對清單

建築物和企業關閉數週或數月會減少用水量，這有可能導致樓宇管道系統內的水靜止不動。這些水可能變得不宜飲用，此外，也不宜供作個人或商業用途。環境保護局 (EPA) 建議樓宇業主，樓宇管理人員和企業採取措施，在重新開放建築物之前沖洗管道系統。

沖洗過程包括開啟水龍頭讓水流
出，排走滯留在建築物內部管道
及／或出水口的水。沖洗時間會因
管道結構和所要清理的出水口類型
而異。

1 沖洗建築物之前

- 請聯絡自來水公司，了解本地水質以及協調維修工作。
- 檢查您當地公共衛生部門提供的資訊，了解當地重新開放建築物的任何要求。
- 遵守適用於工人安全與健康的規定和政策。

2 沖洗建築物步驟

- 檢查自來水從街道進入建築物各個使用點的流通情況。
- 檢查管道系統。
- 按照製造商的說明維修任何水處理系統（例如過濾器、軟水機）。
- 確保熱水系統按規定運作。
- 沖洗由總水管連接至樓宇的供水管道。
- 沖洗冷水管道。
- 將儲水設施和熱水器內的水全部排出並進行清洗。
- 沖洗熱水管道。
- 按照製造商的說明沖洗、清潔和維修連接至管道系統的裝置。

考慮檢查水質參數，以核證新鮮淡水已經沖洗完整個管道系統。

3 其他需要考慮的措施

- 通知樓宇用戶供水系統和沖洗計劃的進展情況。
- 為審慎起見，採取適當的限制用水階段。
- 確定是否需要主動進行消毒／熱處理。
- 制定自來水管理計劃。